



Jofemar
VENDING

Coffeemar





COFFEEMAR G250D

COFFEEMAR G546D
COFFEEMAR G546D Control Unit

COFFEEMAR XL 46 CTG



CIERRE
ANTIVANDÁLICO
DE PLETINA



OPTIMIZACIÓN
CAPACIDAD Y
VOLUMEN



LUCES LED
DE BAJO
CONSUMO



SISTEMAS
DE PAGO CON
BILLETERO
Y MONEDERO

Coffeemar

Un momento de descanso con todo el sabor

La gama Coffeemar es la única del mercado con **válvula de presión en el grupo de erogación**, que desde el inicio está presurizada, lo que permite extraer toda la esencia y aroma del café desde la primera hasta la última gota. Además cuenta con una caldera de aluminio y con un distribuidor de agua motorizado sin electroválvulas.

CARACTERÍSTICAS

- Válvula de presión en grupo de erogación para mantener la presión constante en todo el ciclo de erogación.
- Distribuidor de agua motorizado sin electroválvulas.
- Caldera de aluminio con resistencia y sondas encapsuladas, sin contacto con el agua (evitando juntas tóricas y creación de cal).
- G546D y G250D, dos modelos de extractor de vasos en función de su diámetro (65-67 mm ó 67-69 mm).
- XL 46 vasos de diámetro 80 mm y hasta 350 ml.
- Dispensador de paletinas regulable entre 75 mm y 115 mm de largo.
- Autolavado de circuito de mezcla, salida de producto y grupo de molido: manual o automático (programable).
- Sistema de agregado de azúcar antivapor directo al vaso.
- Control constante de temperatura en la caldera de agua.
- Frenado en compuerta de salida.
- Grupo de molido café en grano (grupo propio).
- Fácil limpieza y mantenimiento de elementos desmontables.

Coffeemar XL 46, Café para llevar:

- Doble grupo de café, pudiendo realizar la dispensación simultánea desde los dos grupos, para una erogación de 14 gramos de café en 350ml de agua en menos de 25 segundos, o puede configurarse para dispensar dos tipos de café.
- Entrega de tapas para el vaso, con posibilidad de preselección de estas y recargo en precio.

CONSTRUCCIÓN

- Mueble en acero tratado contra la corrosión y cierre antivandálico con puerta integrada en cabina (antipalanca).
- Display gráfico de 92 x 53 mm.

GESTIÓN DE CRÉDITO

- Sistemas de pago MDB, monedero JF8, billettero BT11, lectores de tarjetas serie Jlink, u otros sistemas compatibles.

PROGRAMACIÓN

- Programación general in situ mediante el teclado de máquina, terminal de mano Easy-Flash, a través de PC.
- Almacenamiento y extracción de contabilidades.

OPCIONES

- Kit autónomo de agua (hasta dos depósitos de 25 l cada uno en modelos G546D y XL 46).
- Posibilidad de conectarse a un módulo Vending Vision E-S o E-S Plus (modelo G546D).
- Filtros de agua: descalcificador o de sabor.
- Telemetría y conexión con plataforma Jofemar-Jsuite.
- Versión té erogado en lugar de grupo de café.
- XL 46, opción de grupo de café + grupo de Té erogado.



Café, té, chocolate... Las bebidas calientes saben mejor en la gama Coffeemar. Disfruta de todo el sabor de un momento de descanso.



	COFFEEMAR G250D	COFFEEMAR G546D	COFFEEMAR G546D CONTROL U.	COFFEEMAR XL 46 - CTG
Servicios	300	500	500	500
Tolvas	5+grano	6+grano	6+grano	6+ 2grano
Selecciones + preselecciones	18+3	18+3	18+3	18+2
Batidores	3	4	4	4
Dimensiones	1.500 x 500 x 575 mm	1.825 x 600 x 575 mm	1.825 x 600 x 575 mm	1.825 x 755 x 560 mm
Peso	100 kg	140 kg	140 kg	170 kg
Red hídrica	3/4 GAS			
Alimentación	230 V, 50 Hz*			
Potencia máxima	1.100 watos			2.000 watos
Control de máquinas vending	No	No	Si	No

*Otras tensiones, consultar.



DISTRIBUIDOR DE AGUA MOTORIZADO, SIN ELECTROVÁLVULAS



FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DESMONTABLES



CALDERA DE ALUMINIO



VÁLVULA DE PRESIÓN EN GRUPO DE EROGACIÓN



Jofemar
VENDING

Innovación
tecnológica

Fiabilidad

Tecnología
100% Jofemar

Jofemar

Ctra. Marcilla km 2
31350 PERALTA, Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20
www.jofemar.com



VE-CT37ES02 R03
05/21

